


# COIL

## COD SERIES 線圈

### ◆ MODEL 型式 COD02




### ◆ SPECIFICATIONS 規格

Model Number 型式號碼	VOLTAGE (V) 電壓		CURRENT & POWER AT RATED VOLTAGE		最大電壓的流量和電源功率
	SOURCE RATED 最大值	HZ 頻率	RANGE 範圍	IN-RUSH CURRENT (A) 啟動電流	HOLDING CURRENT (A) 固定電流
COD02-A1 - *	AC100	50	80~110	2.2	0.52
		60	90~120	2.0	0.38
	AC110	60		2.2	0.46
COD02-A24 - *	AC 24	50	21~28		2.4
		60		2.1	
COD02-A115 - *	AC110	50	90~120	2.0	0.47
		60	100~130	1.8	0.35
	AC115	60		2.0	0.42
COD02-A2 - *	AC200	50	160~220	1.1	0.26
		60	180~240	1.0	0.19
	AC220	60		1.1	0.23
COD02-A230 - *	AC220	50	180~240	1.0	0.24
		60	200~260	0.91	0.17
	AC230	60		1.0	0.21
COD02-R1 - *	RF110	50	100~125		0.31
		60			
COD02-R2 - *	RF220	50	180~220		0.18
		60			
COD02-D1 - *	DC12V	—	10.8~13.2		2.5
COD02-D2 - *	DC24V	—	21.6~26.4		1.25

● Above value based on temperature 30° C, electric voltage allowance 15%. 以上數據基礎為溫度30, 電壓容許度15%。

● Coil - COD02 series application for WE-02. 線圈 - COD02 系列適用於 WE-02。

### ◆ HOW TO ORDER 編號說明



**1 VALVE SERIES** 系列名稱  
COD = COIL 線圈

**2 SUBPLATE MOUNTING SIZE**  
Size : 02 稱呼口徑


**3 TYPE OF COIL** 線圈類型

A1 : AC110V 60HZ	D1 : DC12V
A115 : AC115V 50HZ	D2 : DC24V
A230 : AC230V 50HZ	R1 : RF110V 60HZ/50HZ
A2 : AC220V 60HZ	R2 : RF220V 60HZ/50HZ
A24 : AC24V 50HZ/60HZ	


### 4 WIRING TYPE 接線型式

H: WIRING BOX TYPE (DIN 43650-A / ISO4400)  
H: 接線盒式 (DIN 43650-A / ISO4400)

X: DOUBLE LEAD  
X: 雙接線方式





D: DEUTSCH DT04-2P-V



E: CONCENTRATE WIRING BOX TYPE

E: 集中接線盒式



### ◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖

Model 型式	Size 尺寸 A
AC	50(1.97")
DC	60.8(2.39")

