




◆ **MODEL 型式**
COS12



◆ **CONTROL PORT(S) 動作形式**

Standard Type 標準型

TS Type TS型
(Only for DC 僅適用於DC)



◆ **SPECIFICATIONS 規格**


Model Number 型式號碼	Voltage (V) 電壓		Holding Current (A) 固定電流	Power (W) 功率	Weight 重量 Kg (0.86 lbs)
	Source Rated 最大值	Range 範圍			
COS12-D1-*	DC12V	10.9 ~ 13.2	1.2	23	0.39 (0.86 lbs)
COS12-D2-*	DC24V	21.8 ~ 26.4	1.0	23	

● Above value based on temperature 30° C, electric voltage allowance 10%. 以上數據基礎為溫度30, 電壓容許度10%。

● Coil - COS12 series application for EVR-01.10 .

線圈 - COS12 系列適用於 EVR-01.10 .

◆ **HOW TO ORDER 編號說明**





4 WIRING TYPE 接線型式

H: WIRING BOX TYPE
(DIN 43650-A / ISO4400)

H: 接線盒式 (DIN 43650-A/ISO4400)

S : AMP SUPERSEAL-V



1 VALVE SERIES 系列名稱

COS = PROPORTIONAL VALVES SERIES COIL
(IRON COVER IP 65-67)

比例閥系列線圈(鐵製外殼 IP 65-67)



2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size : 12

X : DOUBLE LEAD

X : 雙接線方式

D : DEUTSCH DT04-2P-V



3 TYPE OF COIL 線圈類型

D1 : DC12V
D2 : DC24V

5 CONTROL PORT(S) 動作形式

Non: Standard 無記號 : 標準型

TS: Transient Voltage-Suppression Diode(Only for DC) TS: 電壓抑制二極體(僅適用於DC)

※ It is not recommended to use coils with TVS diode on proportional types of valves.

比例閥場合不建議使用附帶電壓抑制二極體的線圈

◆ **DIMENSIONS 外型尺寸圖**

