

# SOLENOID OPERATED CARTRIDGE VALVES


插入式電磁閥

## VSE SERIES CARTRIDGE TYPE SOLENOID OPERATED CHECK VALVES

VSE 系列插入式電磁止逆閥


### ◆ MODEL 型式

VSE12-28-GIV



### ◆ PERFORMANCE 特性曲線

Pressure Drop 壓力降



### ◆ SPECIFICATIONS 規格

Model Number 型式號碼	Maximum Pressure 最大壓力 bar	Maximum Flow 最大流量 lpm	Weight 重量 Kg
VSE12-28-GIV	350 (5076 psi)	150 (39.63 gpm)	0.96 (2.12 lbs)
Fluid Type 流體型式		ISO VG 32, 46, 68	
Viscosity 黏性 cSt		10~400 (59~1854 SSU)	
Operating Temperature 操作溫度 °C		-30~100 (-22~212°F)	
Contamination Level 污染標準		ISO4406. 21/19/16 NAS1638,10	

### ◆ HOW TO ORDER 編號說明

1	2	3	4	5	6				
VSE	12	—	28	—	A2	—	*	—	GIV


#### 1 VALVE SERIES 系列名稱

VSE=Cartridge Type Solenoid Operated Check Valves 插入式電磁止逆閥

#### 2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

12 : E-021  
Cavity 孔口: CSE 021-2N  
See Page Appendixes-A\_001  
見附錄A\_001 頁面

#### 3 CONTROL PORT(S) 動作形式



#### 4 TYPE OF COIL 線圈類型

Non : Without Coil 無記號:無線圈  
A1 : RAC110V 60/50HZ      D1 : DC12V  
A2 : RAC220V 60/50HZ      D2 : DC24V

#### 5 WIRING TYPE 接線型式

Non: WIRING BOX TYPE (DIN)      X : DOUBLE LEAD  
無:接線盒式 (DIN)                  雙接線方式




※ For more technical information of wiring type please refer to the appendixes-D or contact with us .  
接線型式的詳細技術資料請查附錄-D或與我們聯繫。


#### 6 DESIGN NO 設計編號

GIV : Position Switch Included

附位置感應器



### ◆ DIMENSIONS 外型尺寸圖



A  
046

VSE