

# FIXED DISPLACEMENT VANE PUMPS & MOTOR SET

定量葉片泵電機組合

PUMPS



## ◆ FEATURES

- Direct motor is easy used to combine fixed with variable displacement vane pumps.
- Save space, high concentricity and low noise level.
- The pressure flow curve of pump and variable pump HP housepower curve see the same parts of pump.
- Special motor control manner or motor set available on request.

- 特點:
- 直接式電機與定量、變量葉片幫浦設計成一體更便於使用。
- 電機與幫浦一體可以節省安裝空間、同心度因此減少噪音。
- 幫浦壓力流量曲線、變量幫浦功率曲線請參閱相關幫浦部份。
- 如電機控制方式特殊或組合請出以下所列型式請和我們聯繫。

## ◆ SPECIFICATIONS 規格

| MODEL No. 型式號碼 | MOTOR 電機型號        | HP 功率 | PUMPS 幫浦型號       |
|----------------|-------------------|-------|------------------|
| SMVP-**-*-1-*  | 1HP /4P3Ø380/50HZ | 1HP   | VP VC-F12/F 20-* |
| SMVP-**-*-2-*  | 2HP /4P3Ø380/50HZ | 2HP   | VP VC-F12/F 20-* |
| SMVP-**-*-2-*  | 2HP /4P3Ø380/50HZ | 2HP   | VP VC-F30/F 40-* |
| SMVP-**-*-3-*  | 3HP /4P3Ø380/50HZ | 3HP   | VP VC-F30/F 40-* |
| SMNP-**-*-3-*  | 3HP /4P3Ø380/50HZ | 3HP   | VP NC-F **       |
| SMNP-**-*-5-*  | 5HP /4P3Ø380/50HZ | 5HP   | VP NC-F **       |

Remark: The variable pump HP see the pump...  
備註：變量幫浦功率詳見幫浦部分

## ◆ HOW TO ORDER 編號說明

|      |     |    |   |   |
|------|-----|----|---|---|
| 1    | 2   | 3  | 4 | 5 |
| SMVP | F30 | A2 | 5 | * |

### 1 MODEL NUMBER 型式號碼

SMVP: V VARIABLE 變量  
SMNP: N FIXED 定量

### 4 MOTOR HOUSEPOWER 電機功率

5: 5HP 3: 3HP 2: 2HP 1: 1HP

### 2 FLOW (lpm) 流量

F12:12 F20:20 F30:30 F40:40

※SMNP Series: Fixed Displacement Vane Pumps  
See VPNC Model

CHHP 定量葉片泵流量參見 VPNC 資料

### 5 DESIGN NO 設計編號

### 3 PRESSURE ADJUSTMENT 壓力調整範圍

A1: 8-18 A2: 14-35 A3: 30-70

※SMVP Series Only 只有CHVP 系列才有此編號

※SMNP Series: Fixed Displacement Vane Pumps

Max. Pressure: 70kg/cm<sup>2</sup>

CHHP 高定量葉片泵最高壓力為70kg/cm<sup>2</sup>