




◆ **MODEL 型式**
COT08



◆ **CONTROL PORT(S) 動作形式**

Standard Type 標準型

TS Type TS型
(Only for DC 僅適用於DC)




◆ **SPECIFICATIONS 規格**

Model Number 型式號碼	Voltage (V) 電壓			Holding Current (A) 固定電流	Power (W) 功率	Maximum Current 最大電流 (MA)	Weight 重量 Kg (0.64 lbs)
	Source Rated 最大值	HZ 頻率	Range 範圍				
COT08-D1-*	DC12V	—	10.9~13.2	1.65	20	1150	0.29 (0.64 lbs)
COT08-D2-*	DC24V	—	21.8~26.4	0.83	20	590	

● Above value based on temperature 30° C, electric voltage allowance 10%. 以上數據基礎為溫度30, 電壓容許度10%。

● Coil - COT08 series application for EVR-T8.
線圈 - COST08 系列適用於 EVR-T8.

◆ **HOW TO ORDER 編號說明**



1 VALVE SERIES 系列名稱

COT = PROPORTIONAL VALVES SERIES COIL
(IRON COVER IP65-67)
比例閥系列線圈(鐵製外殼 IP65-67)

2 SUBPLATE MOUNTING SIZE 稱呼口徑

Size :08 (T - 8A)





3 TYPE OF COIL 線圈類型

D1 : DC12V
D2 : DC24V

4 WIRING TYPE 接線型式





H: WIRING BOX TYPE
(DIN 43650-A / ISO4400)
H: 接線盒式 (DIN 43650-A/ISO4400)

S : AMP SUPERSEAL-V



X : DOUBLE LEAD
X : 雙接線方式

D : DEUTSCH DT04-2P-V



5 CONTROL PORT(S) 動作形式

Non: Standard 無記號 : 標準型
TS: Transient Voltage-Suppression Diode(Only for DC) TS: 電壓抑制二極體(僅適用於DC)

※ It is not recommended to use coils with TVS diode on proportional types of valves.
比例閥場合不建議使用附帶電壓抑制二極體的線圈

◆ **DIMENSIONS 外型尺寸圖**

