


◆ MODEL 型 式



MODEL TO OEDER DRAWING 訂貨型式 圖示	GDA39S250	GDA3Y9T250	GDA3R9T24	GDA3L9T250
DIMENSIONS 外型尺寸圖				
WIRING OF Connector 接頭接線電路				

◆ Technical Data 技術資料

Housing: / Indicatore Light: 外殼 / 燈指示器	Black / No light 黑色 / 無燈	Clear / With Light 透明 / 有氬燈	Clear / With LED 透明 / 有 LED	Clear / With LED 透明 / 有 LED
Contact holder: 接觸支持物	PA+30 % GF	PC	PC	PC
Gasket: 墊片	thermoplastic rubber 熱塑橡膠	thermoplastic rubber 熱塑橡膠	thermoplastic rubber 熱塑橡膠	thermoplastic rubber 熱塑橡膠
Contact material: 接點材質	Cu Zn (Ag)	Cu Zn (Ag)	Cu Zn (Ag)	Cu Zn (Ag)
Max. Voltage: 最大電壓 ref. to connector w/o any wiring 接頭無外部接線時	250 AC / 300 V DC	250 AC	24DC	250 AC
Max. Current: 最大電流	16 A	16 A	16 A	
Operating current: 操作電流	10 A	10 A	10 A	RAC 交直流
Spacing: 接點間隔	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
No. Of contacts: 接點數目	3+ ground	3+ ground	3+ ground	3+ ground
Max. Wire cross-section: 電線最大截面積	AWG 14	AWG 14	AWG 14	AWG 14
Connector type: 接頭型式	PG 9 6-8mm	PG 9 6-8mm	PG 9 6-8mm	PG 9 6-8mm
Protection: 保護等級	IP 65 DIN 40050	IP 65 DIN 40050	IP 65 DIN 40050	IP 65 DIN 40050
Insulation: 絕緣等級	C-VDE 0110	C-VDE 0110	C-VDE 0110	C-VDE 0110
Operating temperature: 操作溫度	-40°C...+150°C	-40°C...+150°C	-40°C...+150°C	-40°C...+150°C